



# Инструкция

## По применению универсального строительного материала «УСМ» - Биоцид

ТУ-1139-012-16494754-2000

«УСМ» полупрозрачная или слабо-коричневая жидкость с небольшими взвесями уничтожает порядка 5 видов бактерий и 10 видов грибов, разрушающих строительные материалы и представляющих опасность для здоровья людей и животных. Не образует пленкообразующего слоя, дает материалу «дышать» Экологически безвреден для человека и животных. После размораживания не теряет своих свойств. Длительный срок действия.

### Предназначение:

Для профилактической обработки зданий и сооружений, выполненных из кирпича, бетона, камня, гипсокартона и оштукатуренных поверхностей, помещений сельскохозяйственного назначения (свинокомплексов, птицефабрик, овощехранилищ и т.д) имеющие незначительные поражения микроорганизмами.

### Способ применения:

Для получения наилучших результатов обрабатываемую поверхность предварительно очистить от загрязнений.

Обработка «Биоцидом УСМ» ведется рабочим раствором, который готовится путем растворения средства в воде в соотношении 1:1.

Раствор наносится в 2-3 слоя на поверхность краскопультом при давлении воздуха до 0,5 МПа(кгс/см<sup>2</sup>). Расстояние от форсунки распылителя до поверхности должно быть не более 40 см. Допускается нанесение вручную малярной кистью или валиком.

При обработке подвалов желательно пропитать земляной пол на глубину 5-7 сантиметров, что предотвращает распространение грибов.

При полной обработке помещений «УСМ» угнетает бактериальные культуры вызывающие: коррозию металлов, биоповреждения пористых строительных материалов, аспергилез легких людей и животных

### Меры предосторожности:

Рекомендуется работать в резиновых перчатках и защитных очках.

При попадании раствора на кожу, в глаза незамедлительно промыть водой!

**Расход:** 200-240 г/м<sup>2</sup>.

**Время полного высыхания:** 16-24 часов.

**Ведение работ:** от t -10° С до + 40° С.

**Хранение и транспортировка:** от t -10° С до + 40° С.

**Срок годности:** 2 года.

